

Garrafix- 90.018



OrbiVed Selante Neutro
Alta Temperatura
Preto 50g
Suporta temperaturas de
até 240°C com picos
de até 320°C

Garrafix- 90.087



OrbiVed Selante Neutro
Alta Temperatura
Vermelho 50g
Suporta temperaturas de
até 240°C com picos
de até 320°C

Garrafix- 90.125



OrbiVed Selante Neutro
Alta Temperatura
Cinza 50g
Suporta temperaturas de
até 240°C com picos
de até 320°C

Garrafix- 90.142



OrbiVed Incolor 50g
Adesivo de Silicone
multiuso flexível de cura
acética, que vulcaniza
à temperatura ambiente

Garrafix- 90.144



OrbiFix Trava Parafuso
Especialmente formulado
para travamento de porcas,
parafusos, prisioneiros
Alto Toque 10g

Garrafix- 90.136



OrbiPox Adesivo Epóxi
Adesivo à base de epóxi
para uso profissional
e doméstico. 10 Minutos
20g (cada)

Garrafix- 90.031



Cola Juntas
Para junta de motores
Diesel, Gasolina e Álcool.
Resiste a altas
temperaturas e pressões.
75g

Garrafix- 90.027



Veda Escape
Veda furos, junções e
juntas de escapamentos
automotivos
100g

Garrafix- 90.146



Adesivo de Juntas
Diesel
3M
73g

Garrafix- 90.168



Orbi Plus Vedante Líquido
Semi Secativo 1304
Á base de borracha
sintética, para vedação de
roscas em tubos, flanges
100g

Garrafix- 90.099



Adesivo vedante
Preto
280ml/250g

Garrafix- 90.127



Adesivo vedante
Incolor
280ml/250g

Garrafix- 90.021



White Lub Super
Desengripante e Protetivo
Produto líder de mercado
em seu segmento
300ml/209g

Garrafix- 90.169



Orbi Sil
Prolonga a vida útil do
plástico, vinil, couro,
borracha e todo tipo de
ferramentas
300ml/209g

Garrafix- 90.001



OrbiCar 2000 desenvolvido
para limpeza de bicos
injetores, de componentes
carbonizados e também na
limpeza de carburadores
300ml/209g

Garrafix- 90.044



Limpa Contatos Elétricos
limpeza em contatos
elétricos e componentes
eletrônicos de motores,
computadores, impressoras
300ml/209g

Garrafix- 90.158



Grafite Spray Lubrificante
Seco Foi desenvolvido com
grafite de baixa granulação
proporciona uma
lubrificação seca
300ml/175g

Garrafix- 90.032



OrbiGrax — Graxa Branca
pode ser usada na linha
automotiva na lubrificação
de travas de portas e capôs,
interior dos pára-lamas,
300ml/209g